

帝国CMS列表页调用文章tag两种方法

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-5-1-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

列表页调用tag的方法有两种，一种是切割副表的infotags字段，第二种是从phome_enewtagsdata表中提取。如果采用tagid或tag静态化，则推荐使用第二种方法，效率更高。如果采用tagname的动态链接方式，可以采用第一种方法。

第一种方法：切割infotags字段

```
/* 列表页显示tag 开始*/
$fr=$empire->fetch1("select infotags from {$dbtbpre}ecms_".$class_r[$r['classid']]['tbname']."_data_{$_r[stb]} where id='".$r[id] "'");
$tagstr="";
$infotags_r=explode(',',$fr['infotags']);
$tagscount=count($infotags_r);
for($i=0;$i<$tagscount;$i++){
$tagname=$infotags_r[$i];
```

```
if(empty($tagname)){
```

```
    continue;
```

```
}
```

//tagname的动态 或 伪静态 时的链接 , 采用以下2行代码

```
/* $tu=eReturnRewriteTagsUrl(0,$tagname);
```

```
$tagslink=$tu['pageurl'];*/
```

//tagid式的动态链接 , 采用以下6行代码

```
$tt=$empire->fetch1("select * from {$dbtbpre}enewstags where tagname='".$tagname."' limit 1");
```

```
if(!$tt['tagid']){
```

```
    continue;
```

```
}else{
```

```
$tagslink=$public_r['newsurl'].'e/tags/?tagid='.$tagid;;
```

```
}
```

//采用东坡网静态化插件时的tag链接 , 采用以下6行代码

```
/* $tt=$empire->fetch1("select * from {$dbtbpre}enewstags where tagname='".$tagname."' limit 1");
if(!$tt['tagid']){
continue;
}else{
$tagslink=user_HtmlTagLink($tt['tagid']);
}*/  
  
//返回单独一个tag的代码
$tagstr.= '<a title="'.$tagname.'" target="_blank" href="'.$tagslink.'">' . $tagname . '</a>';
}
/*结束*/
  
  
$listtemp='其它代码' . $tagstr . '其它代码';
```

第二种方法：从phome_enewstagsdata表中提取

```
/* 列表页显示tag 开始*/
```

```
$tagstr='';

$tsql=$empire->query("select tagid from {$dbtbpre}enewstagsdata where id='".$r[id]' and classid='".$r[classid]' ");

while($tr=$empire->fetch($tsql)){
    $tt=$empire->fetch1("select * from {$dbtbpre}enewstags where tagid='".$tr['tagid']."' limit 1");
    if(!$tt['tagid']){
        continue;
    }else{
        //tagname的动态或伪静态时的链接，采用以下1行代码
        // $tagslink=eReturnRewriteTagsUrl(0,$tt['tagname'],1);

        //tagid式的动态链接，采用以下1行代码
        $tagslink=$public_r['newsurl'].'e/tags/?tagid='.$tt['tagid'];

        //采用东坡网静态化插件时的tag链接，采用以下1行代码
        // $tagslink=user_HtmlTagLink($tt['tagid']);

    }
    $tagstr.= '<a title="'.$tagname.'" target="_blank" href="'.$tagslink.'">' . $tt['tagname'] . '</a>';
}
```

```
/*结束*/
```

```
$listtemp='其它代码'.$tagstr.'其它代码';
```

说明：

- 1、代码中的tag链接都有3种方式，可以根据实际情况进行选择。
- 2、以上代码放入列表内容模板(list.var)，必须开启使用程序代码。

更多 帝国cms使用技巧 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-5-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发