无相关信息时调用其它信息方法

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：http://www.dp1037.com/dpinfo-5-24-0.html

东坡网，为帝国cms加油

帝国cms默认的[!--other.link--]标签调用相关链接时，如果没有相关链接的话，则会显示“暂无相关链接”。对于一些采集站或其他需要增加内链的网站来说，此时最好能调用本栏目的其它一些信息填充进来。这里分享一个自己用的函数，实现这个功能。

```
function dp_GetKeyboard($num=100){
 global $empire,$public_r,$class_r,$fun_r,$dbtbpre,$class_r,$navinfor;
 $keyid=$navinfor['keyid'];
 $classid=$navinfor['classid'];
 $id=$navinfor['id'];
 $link_num=$class_r[$classid]['link_num'];
 if(!$link_num){
  return $fun_r['NotLinkNews'];
```

```
}
$tr=$empire->fetch1("select otherlinktemp,otherlinktempsub,otherlinktempdate from ".GetTemptb("enewspubtemp")." limit 1");
$temp_r=explode("[!--empirenews.listtemp--]",$tr[otherlinktemp]);
if($keyid){
 $add="id in (".$keyid.")";
}else{
 $e=$id+$num;
 $s=$id-$num;
 $add=" classid=".$classid." and id>".$s." and id<".$e;
}

$key_sql=$empire->query("select id,newstime,title,isurl,titleurl,classid,titlepic from {$dbtbpre}ecms_".$class_r[$classid][tbname]." where ".$add."
order by newstime desc limit $link_num");
 while($link_r=$empire->fetch($key_sql)){
  if($link_r['id']==$id){
   continue;
  }
  $keyboardtext.=RepOtherTemp($temp_r[1],$link_r,$tr);
```

```
 }
 if(empty($keyboardtext)){
  return $fun_r['NotLinkNews'];
 }
 $keyboardtext=$temp_r[0].$keyboardtext.$temp_r[2];
 return $keyboardtext;
}
```

当信息有相关信息时，调用相关信息，如果没有，则调用同栏目、当前信息前后100个id之内的信息中发布时间最靠近的，100可以设置成参数。
将此函数放进 userfun.php 文件中，在模板中调用方法：

```
<?=dp_GetKeyboard(200)?>
```

这个函数满足我一个小站的功能，对于其它网站来说，补充调用信息可能比较简陋，可以自行修改。

更多 帝国cms使用技巧 请访问 http://www.dp1037.com/dpclass-5-0/

文章生成doc功能，由东坡网开发