

无相关信息时调用其它信息方法

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-5-24-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

帝国cms默认的[!--other.link--]标签调用相关链接时，如果没有相关链接的话，则会显示“暂无相关链接”。对于一些采集站或其他需要增加内链的网站来说，此时最好能调用本栏目的其它一些信息填充进来。这里分享一个自己用的函数，实现这个功能。

```
function dp_GetKeyboard($num=100){
    global $empire,$public_r,$class_r,$fun_r,$dbtbpre,$class_r,$navinfor;
    $keyid=$navinfor['keyid'];
    $classid=$navinfor['classid'];
    $sid=$navinfor['id'];
    $link_num=$class_r[$classid]['link_num'];
    if(!$link_num){
        return $fun_r['NotLinkNews'];
    }
}
```

```
}  
$tr=$empire->fetch1("select otherlinktemp,otherlinktempsub,otherlinktempdate from ".GetTempdb("enewspubtemp")." limit 1");  
$temp_r=explode("[!--empirenews.listtemp--]",$tr[otherlinktemp]);  
if($keyid){  
    $add="id in (".$keyid.)";  
}else{  
    $e=$id+$num;  
    $s=$id-$num;  
    $add=" classid=".$classid." and id>".$s." and id<".$e;  
}  
  
$key_sql=$empire->query("select id,newstime,title,isurl,titleurl,classid,titlepic from {$dbtbpre}ecms_". $class_r[$classid][tbname]. " where ".$add."  
order by newstime desc limit $link_num");  
while($link_r=$empire->fetch($key_sql)){  
    if($link_r['id']==$id){  
        continue;  
    }  
    $keyboardtext.=RepOtherTemp($temp_r[1],$link_r,$tr);
```

```
}  
if(empty($keyboardtext)){  
    return $fun_r['NotLinkNews'];  
}  
$keyboardtext=$temp_r[0].$keyboardtext.$temp_r[2];  
return $keyboardtext;  
}
```

当信息有相关信息时，调用相关信息，如果没有，则调用同栏目、当前信息前后100个id之内的信息中发布时间最靠近的，100可以设置成参数。将此函数放进 userfun.php 文件中，在模板中调用方法：

```
<?=dp_GetKeyboard(200)?>
```

这个函数满足我一个小站的功能，对于其它网站来说，补充调用信息可能比较简陋，可以自行修改。

更多 帝国cms使用技巧 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-5-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发