

添加自定义标签，获取当前页链接方法

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-5-60-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

有时需要获取帝国cms当前页的链接，对于有分页的页面来说，首页好办，但其它分页就麻烦了。这里东坡网分享一个添加自定义标签获取链接的方法。

修改好之后，在模板中用 [!--now.url--]

标签获取当前页链接，此链接不包含网站首页地址。适用于内容页、栏目列表、专题列表、自定义列表。

本文是多端同步生成和删除插件的辅助文档，但没安装此插件也可以使用此方法。

第一步：

查找 //替换分页数，一共两处，在其上一行插入代码；

```
if($pagenum==1){  
    $nowurl=$dolink;  
}else{
```

```
$nowurl=$dolink."index_".$ok.$dotype;  
}  
$nowurl=substr($nowurl,strlen($public_r['newurl']));  
$string=str_replace('[!--now.url--]',$nowurl,$string);
```

下图为第一步第一处修改示例

```
3027     $list2=str_replace($bereplistpage,$showpage,$list_r[2]);
3028     //多余数据
3029     if($changerow<=$rownum&&$listtext<>$list_r[1])
3030     {
3031         $string.=$listtext;
3032     }
3033     $listtext=$list_r[1];
3034     $changerow=1;
3035     $string=$list1.$string.$list2;
3036
3037     if($pagenum==1){
3038         $nowurl=$dolink;
3039     }else{
3040         $nowurl=$dolink."index_". $ok.$dotype;
3041     }
3042     $nowurl=substr($nowurl,strlen($public_r['newsurl']));
3043     $string=str_replace('[!--now.url--]',$nowurl,$string);
3044
3045     //替换分页数
3046     $string=str_replace('[!--list.pageno--]',$pagenum==1?'':$pagenum),
3047     WriteFiletext($path,$classlevel.$string);
3048     $string='';
3049 }
3050 $no++;
3051 }
3052 $empire->free($sql);
3053 }
3054
3055 //生成索引类信息列表
3056 function ListHtmlIndex($classid,$fields,$enews=0,$userlistr=""){
3057     global $empire,$dbtbpre,$emod_r,$public_r,$class_r,$class_zr,$fun_r,$class_
3058     $GLOBALS['navclassid']=$classid;
```

下图为第一步第二处修改示例

```
3323 //多余数据
3324 if($changerow<=$rownum&&$listtext<>$list_r[1])
3325 {
3326     $string.=$listtext;
3327 }
3328 $listtext=$list_r[1];
3329 $changerow=1;
3330 $string=$list1.$string.$list2;
3331
3332 if($pagenum==1){
3333     $nowurl=$dolink;
3334 }else{
3335     $nowurl=$dolink."index_".$ok.$doctype;
3336 }
3337 $nowurl=substr($nowurl,strlen($public_r['newsurl']));
3338 $string=str_replace('[!--now.url--]', $nowurl, $string);
3339
3340 //替换分页数
3341 $string=str_replace('[!--list.pageno--]', ($pagenum==1?'':$pagenum)
3342 WriteFiletext($path,$classlevel.$string);
3343 $string='';
3344 }
3345 $no++;
3346 }
3347 $empire->free($sql);
3348 }
3349
3350 //返回分页
3351 function ReturnListpageStr($pagenum,$page,$lencord,$num,$pagelink,$options){
3352     global $public_r;
```

如图所示，红框内是刚添加的代码。因为我的程序修改过其它地方，所以图中显示的行号仅供参考，下同。

第二步：

查找 `$string=str_replace('[!--title.select--]`，一共两处，在第一处插入代码：

```
if($j==1){
```

```
$nowurl=$dolink.$add['filename'].$filetype;  
}else{  
$nowurl=$dolink.$add['filename'].'_'. $j.$filetype;  
}  
$nowurl=substr($nowurl,strlen($public_r['newurl']));  
$string=str_replace(['!--now.url--'],$nowurl,$string);
```

第二处插入代码：

```
$nowurl=$dolink.$add['filename'].$filetype;  
$nowurl=substr($nowurl,strlen($public_r['newurl']));  
$string=str_replace(['!--now.url--'],$nowurl,$string);
```

如图所示，上方红框内是第一处插入的代码，下方红框是第二处插入的代码。

```
3751     $string=str_replace(['!--'.Spf.'--'], $newstext, $string);
3752     $string=str_replace(['!--p.title--'], strip_tags($ptitle), $string);
3753     $string=str_replace(['!--next.page--'], $thisnextlink, $string);
3754     $string=str_replace(['!--page.url--'], $truepage, $string);
3755     $string=str_replace(['!--title.select--'], $titleselect, $string);
3756
3757     if($j==1){
3758         $nowurl=$dolink.$add['filename'].$filetype;
3759     }else{
3760         $nowurl=$dolink.$add['filename'].'_'.$j.$filetype;
3761     }
3762     $nowurl=substr($nowurl, strlen($public_r['newsurl']));
3763     $string=str_replace(['!--now.url--'], $nowurl, $string);
3764
3765     //写文件
3766     WriteFiletext($file, $addlevel.$string);
3767 }
3768
3769 else
3770 {
3771     $file=$doclasspath.$newspath.$add[filename].$filetype;
3772     $string=$newstempstr;//模板
3773     //替换变量
3774     $string=str_replace(['!--p.title--'], $add[title], $string);
3775     $string=str_replace(['!--next.page--'], '', $string);
3776     $string=str_replace(['!--page.url--'], '', $string);
3777     $string=str_replace(['!--title.select--'], '', $string);
3778
3779     $nowurl=$dolink.$add['filename'].$filetype;
3780     $nowurl=substr($nowurl, strlen($public_r['newsurl']));
3781     $string=str_replace(['!--now.url--'], $nowurl, $string);
3782
3783     //写文件
3784     WriteFiletext($file, $addlevel.$string);
3785 }
3786 //设为已生成
3787 if(empty($doall) && empty($add['havehtml']))
3788 {
3789     $empire->query("update {$dbtbpre}ecms_{$class_r[$add[classid]]}[tbname].
3790     $empire->query("update {$dbtbpre}ecms_{$class_r[$add[classid]]}[tbname].
3791 }
```

更多 帝国cms使用技巧 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-5-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发