

## 副页面：一篇文章多个动态内容页

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-5-65-0.html>

### 东坡网，为帝国cms加油

信息页：调用一个模板，展示一条帝国cms的信息；副页面：调用另外一个模板，展示同一条帝国cms的信息。

#### 第一步：复制文件

将 e/action/ShowInfo.php 文件复制一份，并重命名，比如命名为 MoreInfo.php

#### 第二步：修改文件

打开刚才复制并重命名的文件，并进行修改

(1) 找到 //moreport 和 //缓存，大约在35行至46行之间，这之间的几行代码删除

也就是如下代码删除：

```
//moreport  
if(Moreport_ReturnMustDt())
```

```
{
$class_r[$classid]['showdt']=2;
}
//是否支持动态内容页
if($class_r[$classid]['showdt']!=2)
{
$titleurl=sys_ReturnBqTitleLink($r);
Header("Location:$titleurl");
exit();
}
```

(2) 查找 \$newstemp\_r= , 在其上一行插入代码 :

```
if($_GET['newstempid']){
$r['newstempid']=$_GET['newstempid'];
}
```

也就是，修改后的代码变成了：

```
//取得内容模板
$r[newstempid]=$r[newstempid]?$r[newstempid]:$class_r[$r[classid]][newstempid];
if($_GET['newstempid']){
    $r['newstempid']=$_GET['newstempid'];
}
$newstemp_r=$empire->fetch1("select tempid,temptext,showdate from ".GetTemptb("enewsnewstemp")." where tempid='".$r[newstempid]");
```

### 第三步：使用方法

访问地址是

```
网址/e/action/MoreInfo.php?classid=栏目id&id=信息id&newstempid=此页的内容模板id
```

可以看到，访问地址与自带的动态内容模板类似，但要多一个newstempid参数，方便指定不同模板

## 注意事项

这个页面不支持正文分页，如需分页还需要另行修改。

不能使用系统自带的缓存功能，否则会跟自带动态页面混淆。

以上两个问题可以联系东坡网做进一步修改。关于如何用伪静态访问这个页面，也可以联系我们。

更多 帝国cms使用技巧 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-5-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发