

## 多功能作者插件使用帮助

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-6-15-0.html>

*东坡网，为帝国cms加油*

本文是东坡网开发的“多功能作者插件”帮助文档。

### 一、插件安装第五步详解

第五步是：修改文件 e\class\hinofun.php ,修改 新增信息函数 和 修改信息函数。以下代码，蓝色部分是插件新增的。

(1) AddNews函数修改。

查找 function AddNews 找到此函数。修改后函数的第一行变成：

```
global $empire,$class_r,$class_zr,$bclassid,$public_r,$dbtbpre,$emod_r,$writer_r;
```

此函数的 //TAGS 判断语句附近代码变成：

```
//TAGS
if($add[infotags]&&$add[infotags]<>$add[oldinfotags])
{
    eInsertTags($add[infotags],$add['classid'],$id,$newstime);
}
//作者文集
if($add[writers]&&$add[writers]<>$add[oldwriters])
{
    include_once ECMS_PATH.'e/dongpo/writer/dp_funs.php';
    hwriter_eInsert($add[writers],$add['classid'],$id,$newstime,$add['checked']);
}
//增加信息是否生成文件
if($ccr['addreinfo']&&$add['checked'])
{
    GetHtml($add['classid'],$id,'',0);
}
```

## (2) EditNews函数修改。

查找 function EditNews 找到此函数。修改后函数的第一行变成：

```
global $empire,$class_r,$class_zr,$bclassid,$public_r,$dbtbpre,$emod_r,$writer_r;
```

此函数的 //TAGS 判断语句附近代码变成：

```
//TAGS
if($add[infotags]&&$add[infotags]<>$add[oldinfotags])
{
    eInsertTags($add[infotags],$add['classid'],$add['id'],$newstime);
}
//作者文集
if(($add[writers]&&$add[writers]<>$add[oldwriters])||$index_checkr['checked']!=$newchecked)
{
    include_once ECMS_PATH.'e/dongpo/writer/dp_funs.php';
    hwriter_eInsert($add[writers],$add['classid'],$add['id'],$newstime,$add['checked']);
}
```



```
}  
//是否改变审核状态  
if($index_checkr['checked']!=$newchecked)
```

## 二、插件设置示例

插件设置	
作者设置	
作者伪静态格式	/ writer/[!--writer--]_[!--page--] (不设置则不开启伪静态)
作者伪静态首页	/ writer/[!--writer--]/ (不设置则根据上面设置生成首页网址)
作者地址类型	<input checked="" type="radio"/> 作者拼音 <input type="radio"/> 作者ID
作者页默认模板	默认新闻列表模板
作者列表设置	每页显示 20 条信息, 按 newstime desc 排序
显示总记录数	0 条 (0为显示所有记录)
作者首页设置	
作者首页模式	<input checked="" type="radio"/> 列表式 <input type="radio"/> 封面式
作者首页模板	列表模板  默认新闻列表模板 封面模板 通用一级栏目模板
列表设置	每页显示 20 个作者, 按 作者id逆序 排序
作者首页分页伪静态	/ writer-[!--cid--]-[!--page--]/ (不设置则不开启伪静态)
作者首页伪静态	/ writer/ (不设置则根据上面设置生成首页网址)
作者首页名	作者大全
其它设置	
其它参数设置	作者管理每页显示 30 个作者, 作者信息管理每页显示 30 条信息 数据更新每组间隔 1 秒, 检查拼音每组 500 行 信息清查每组 500 行, 更新信息数每组 500 行
<input type="button" value="提交"/>	

### 三、伪静态说明

作者伪静态可用的标记：[!--writer--]、[!--page--]

作者首页伪静态可用的标记：[!--cid--]、[!--page--]

如上图设置，apache伪静态规则：

#文集首页

```
RewriteRule ^writer/(.*)/$ e/writer/writer.php?writer=$1
```

#信息列表

```
RewriteRule ^writer/(.*)_(.*)$ e/writer/writer.php?writer=$1&page=$2
```

#全部作者

```
RewriteRule ^writer/$ e/writer/index.php
```

#作者cid

```
RewriteRule ^writer-(.*)-(.*)/$ e/writer/index.php?cid=$1&page=$2
```

如上图设置，nginx伪静态规则：



```
rewrite ^([^\.]*)/writer/(.*)/$ $1/e/writer/writer.php?writer=$2 last;

rewrite ^([^\.]*)/writer/(.*)_(.*)$ $1/e/writer/writer.php?writer=$2&page=$3 last;

rewrite ^([^\.]*)/writer/$ $1/e/writer/index.php last;

rewrite ^([^\.]*)/writer-(.*)-(.*)/$ $1/e/writer/index.php?cid=$2&page=$3 last;
```

#### 四、调用代码

将获取作者链接和作者分类链接的代码插入文件 e\class\userfun.php

```
function user_hWriterLink($wid,$dp=0){
    global $writer_r;
    include_once ECMS_PATH.'e/dongpo/writer/dp_funs.php';
    if($dp==0){
        $url=hwriter_WriterUrl($wid); //作者链接
```



```
}elseif($dp==1){  
    $url=hwriter_ClassUrl($wid); //作者分类链接，当$wid=0时是作者首页链接  
}  
return $url;  
}
```

### (1) 当前信息的作者

将以下函数放入e/class/userfun.php 文件中

```
//作者链接  
function user_ReturnWriterStr($id,$classid,$writers,$num=0){  
    global $dbtbpre,$empire,$public_r;  
    $writerstr="";  
    if($writers){  
        $tsql=$empire->query("select wid from {$dbtbpre}dp_writerdata where id=".$id." and classid=".$classid."");  
        while($str=$empire->fetch($tsql)){  
            $tt=$empire->fetch1("select * from {$dbtbpre}dp_writer where wid=".$str['wid']."");  
            $writerstr.=$tt['writername'];  
            if($num>0){  
                $writerstr.=" ";  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
if($tt['wid']){  
    if($num&&$tt['num']<$num){  
        $writerstr=$tt['wname'];  
    }else{  
        $writerurl=user_hWriterLink($tt['wid']);  
        $writerstr='<a href="'. $writerurl. '" title="'. $tt['wname']. '" class="c1" target="_blank">'. $tt['wname']. '</a>';  
    }  
}  
}  
}  
}  
return $writerstr;  
}
```

在本函数中，\$num 参数表示：如果作者信息数小于此值时不显示出来，默认为0表示不限制。

在信息页中的调用方法：

```
<?=user_ReturnWriterStr($navinfor['id'],$navinfor['classid'],$navinfor['writers'],2)?>
```



在列表页中开启程序代码，调用方法：

```
$tagstr=user_ReturnWriterStr($r['id'],$r['classid'],$r['writers']);
```

在灵动标签中的调用方法：

```
[e:loop={灵动标签调用语句}]  
<?  
$thistagstr=user_ReturnWriterStr($bqr['id'],$bqr['classid'],$bqr['writers'],1);  
echo $thistagstr;  
?>  
[/e:loop]
```

## (2) 按分类调用作者



```
<?
$tcsql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}dp_writeclass where          classid>0 order by classid desc");
while($tcr=$empire->fetch($tcsql)){
    //作者分类链接
    $wclassurl=user_hWriterLink($tcr['classid'],1);
?>

<!-- 显示分类名称 -->
    <div class="showtag">
        <h3><a href="<?=$wclassurl?>"><?=$tcr['classname']?></a></h3>
        <ul>
            <?
            $tsql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}dp_write where cid=".$tcr['classid']." order by wid desc          limit 10  ");
            while($str=$empire->fetch($tsql)){
                $wurl=user_hWriterLink($str['wid']);
            ?>
            <!-- 显示模板开始 -->
            <li><a href="<?=$wurl?>"><?=$str['wname']?></a>(<?=$str['num']?>)</li>
            <!-- 显示模板结束 -->
```

```
<?
}
?>

</ul>

</div>

<?
}
?>
```

在以上代码中，蓝色部分控制了显示作者的分类，可以自由修改。classid>0 表示已分类的作者，classid=3 表示分类id为3的作者

红色部分控制了每个分类下TAG显示的数量，数字部分可以自由修改。若限制显示数量，则可删除红色部分。

### (3) 常规的批量调用作者

```
<ul>
<?
$sql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}dp_write order by          wid desc  limit 10");
while($tr=$empire->fetch($sql)){
```



```
$wurl=user_hWriterLink($tr['wid']);  
?>  
<!-- 显示模板开始 -->  
<li><a href="<?=$wurl?>"><?=$tr['wname']?></a>(<?=$tr['num']?>)</li>  
<!-- 显示模板结束 -->  
<?  
}  
?>  
</ul>
```

在以上代码中，绿色部分控制了作者显示排序，常用方式有三种：wid desc 最后加入作者在最前，wid 最先加入作者在最前，num desc 文集信息数最多在最前

## 五、其它说明

### (1) 作者文集页模板可以的标签

[!--pagetitle--]——作者名

[!--pagekey--]——作者别名

[!--pagedes--]——作者介绍

(2) 作者列表模板可以的标签

[!--title--]——作者名

[!--oldtitle--]——作者别名

[!--titleurl--]——作者链接

[!--intro--]——作者介绍

[!--num--]——作者信息数

[!--isgood--]——作者推荐等级

(3) 发布信息时，填写作者的方法同填写关键词，多个作者用英文逗号隔开

## 六、前台投稿也能使用插件的修改方法

先确认writers字段的投稿表单html代码是不是正确：

```
<input name="writers" type="text" id="writers" value="<?=$ecmsfirstpost==1?":htmlspecialchars(stripSlashes($r[writers]))?>" size="20">
<input name="oldwriters" type="hidden" id="oldwriters" value="<?=htmlspecialchars(stripSlashes($r[writers]))?>">
```

修改文件 `e\class\qinfofun.php` , 在761行左右找到 `DodoInfo` 函数 , 在函数的第一行加入全局变量 `$writer_r` , 修改后这个函数的第一行变成

```
global $empire,$public_r,$emod_r,$level_r,$class_r,$dbtbpre,$fun_r , $writer_r;
```

在 932 行左右找到 `esetcookie("qeditinfo","",0);` 在其下一行插入代码 :

```
//作者文集
if($add[writers]&&$add[writers]<>$add[oldwriters])
{
    include_once ECMS_PATH.'e/dongpo/writer/dp_funs.php';
    hwriter_eInsert($add[writers],$classid,$id,$newstime,$checked);
}
```

提醒 : `esetcookie("qeditinfo","",0);` 在这个文件中有两处 , 这里是第一处。

另外 , 如果设置了会员投稿需审核 , 则该信息通过审核后还必须在插件处执行 “ 信息清查 ” , 才能让改信息在插件中正常显示。

更多 帝国cms插件帮助 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-6-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发