多功能作者插件使用帮助

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：http://www.dp1037.com/dpinfo-6-15-0.html

东坡网，为帝国cms加油

本文是东坡网开发的“多功能作者插件”帮助文档。

一、插件安装第五步详解

第五步是：修改文件 e\class\hinfofun.php ,修改 新增信息函数 和 修改信息函数。以下代码，蓝色部分是插件新增的。

（1）AddNews函数修改。

查找 function AddNews 找到此函数。修改后函数的第一行变成：

```
global $empire,$class_r,$class_zr,$bclassid,$public_r,$dbtbpre,$emod_r    ,$writer_r;
```

此函数的 //TAGS 判断语句附近代码变成：

```
//TAGS
if($add[infotags]&&$add[infotags]<>$add[oldinfotags])
{
 eInsertTags($add[infotags],$add['classid'],$id,$newstime);
}
//作者文集
if($add[writers]&&$add[writers]<>$add[oldwriters])
{
 include_once ECMS_PATH.'e/dongpo/writer/dp_funs.php';
 hwriter_eInsert($add[writers],$add['classid'],$id,$newstime,$add['checked']);
}
//增加信息是否生成文件
if($ccr['addreinfo']&&$add['checked'])
{
 GetHtml($add['classid'],$id,'',0);
}
```

（2）EditNews函数修改。

查找 function EditNews 找到此函数。修改后函数的第一行变成：

```
global $empire,$class_r,$class_zr,$bclassid,$public_r,$dbtbpre,$emod_r    ,$writer_r;
```

此函数的 //TAGS 判断语句附近代码变成：

```
//TAGS
if($add[infotags]&&$add[infotags]<>$add[oldinfotags])
{
 eInsertTags($add[infotags],$add['classid'],$add['id'],$newstime);
}
//作者文集
if(($add[writers]&&$add[writers]<>$add[oldwriters])||$index_checkr['checked']!=$newchecked)
{
 include_once ECMS_PATH.'e/dongpo/writer/dp_funs.php';
 hwriter_eInsert($add[writers],$add['classid'],$add['id'],$newstime,$add['checked']);
```

```
}
//是否改变审核状态
if($index_checkr['checked']!=$newchecked)
```

二、插件设置示例

插件设置
作者设置
作者伪静态格式
/ writer/[!--writer--]_[!--page--] （不设置则不开启伪静态）
作者伪静态首页
/ writer/[!--writer--]/ （不设置则根据上面设置生成首页网址）
作者地址类型
作者拼音 作者ID
作者页默认模板
|-默认新闻列表模板
作者列表设置
每页显示 20 条信息，按 newstime desc 排序
显示总记录数
0 条（0为显示所有记录）
作者首页设置
作者首页模式
列表式 封面式
作者首页模板
列表模板 |-默认新闻列表模板 封面模板 通用一级栏目模板
列表设置
每页显示 20 个作者， 按 作者id逆序 排序
作者首页分页伪静态
/ writer-[!--cid--]-[!--page--]/ （不设置则不开启伪静态）
作者首页伪静态
/ writer/ （不设置则根据上面设置生成首页网址）
作者首页名
作者大全
其它设置
其它参数设置
作者管理每页显示 30 个作者，作者信息管理每页显示 30 条信息
数据更新每组间隔 1 秒，检查拼音每组 500 行
信息清查每组 500 行，更新信息数每组 500 行
提交
东坡网
DP1037.com

三、伪静态说明

作者伪静态可用的标记：[!--writer--]、[!--page--]

作者首页伪静态可用的标记：[!--cid--]、[!--page--]

如上图设置，apache伪静态规则：

```
#文集首页
RewriteRule ^writer/(.*)/$ e/writer/writer.php?writer=$1
#信息列表
RewriteRule ^writer/(.*)_(.*)$ e/writer/writer.php?writer=$1&page=$2
#全部作者
RewriteRule ^writer/$ e/writer/index.php
#作者cid
RewriteRule ^writer-(.*)-(.*)/$ e/writer/index.php?cid=$1&page=$2
```

如上图设置，nginx伪静态规则：

```
rewrite ^([^\.]*)/writer/(.*)/$  $1/e/writer/writer.php?writer=$2 last;

rewrite ^([^\.]*)/writer/(.*)_(.*)$  $1/e/writer/writer.php?writer=$2&page=$3 last;

rewrite ^([^\.]*)/writer/$  $1/e/writer/index.php last;

rewrite ^([^\.]*)/writer-(.*)-(.*)/$  $1/e/writer/index.php?cid=$2&page=$3 last;
```

四、调用代码

将获取作者链接和作者分类链接的代码插入文件 e\class\userfun.php

```
function user_hWriterLink($wid,$dp=0){
 global $writer_r;
 include_once ECMS_PATH.'e/dongpo/writer/dp_funs.php';
 if($dp==0){
  $url=hwriter_WriterUrl($wid); //作者链接
```

```
 }elseif($dp==1){
  $url=hwriter_ClassUrl($wid); //作者分类链接，当$wid=0时是作者首页链接
 }
 return $url;
}
```

（1）当前信息的作者

将以下函数放入e/class/userfun.php 文件中

```
//作者链接
function user_ReturnWriterStr($id,$classid,$writers,$num=0){
 global $dbtbpre,$empire,$public_r;
 $writerstr='';
 if($writers){
  $tsql=$empire->query("select wid from {$dbtbpre}dp_writerdata where id=".$id." and classid=".$classid."");
  while($tr=$empire->fetch($tsql)){
   $tt=$empire->fetch1("select * from {$dbtbpre}dp_writer where wid=".$tr['wid']."");
```

```
  if($tt['wid']){
   if($num&&$tt['num']<$num){
     $writerstr.=$tt['wname'];
   }else{
    $writerurl=user_hWriterLink($tt['wid']);
     $writerstr.='<a href="'.$writerurl.'" title="'.$tt['wname'].'" class="c1" target="_blank">'.$tt['wname'].'</a>';
   }
  }
 }
}
 return $writerstr;
}
```

在本函数中，$num 参数表示：如果作者信息数小于此值时不显示出来，默认为0表示不限制。

在信息页中的调用方法：

```
<?=user_ReturnWriterStr($navinfor['id'],$navinfor['classid'],$navinfor['writers'],2)?>
```

在列表页中开启程序代码，调用方法：

```
$tagstr=user_ReturnWriterStr($r['id'],$r['classid'],$r['writers']);
```

在灵动标签中的调用方法：

```
[e:loop={灵动标签调用语句}]
<?
$thistagstr=user_ReturnWriterStr($bqr['id'],$bqr['classid'],$bqr['writers'],1);
echo $thistagstr;
?>
[/e:loop]
```

（2）按分类调用作者

```
<?
$tcsql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}dp_writeclass where classid>0 order by classid desc");
while($tcr=$empire->fetch($tcsql)){
 //作者分类链接
 $wclassurl=user_hWriterLink($tcr['classid'],1);
?>
 <!-- 显示分类名称 -->
  <div class="showtag">
 <h3><a href="<?=$wclassurl?>"><?=$tcr['classname']?></a></h3>
      <ul>
 <?
 $tsql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}dp_write where cid=".$tcr['classid']." order by wid desc limit 10 ");
 while($tr=$empire->fetch($tsql)){
  $wurl=user_hWriterLink($tr['wid']);
 ?>
 <!-- 显示模板开始 -->
 <li><a href="<?=$wurl?>"><?=$tr['wname']?></a>(<?=$tr['num']?>)</li>
 <!-- 显示模板结束 -->
```

```
<?
}
?>
    </ul>
 </div>
<?
}
?>
```

在以上代码中，蓝色部分控制了显示作者的分类，可以自由修改。classid>0 表示已分类的作者，classid=3 表示分类id为3的作者

红色部分控制了每个分类下TAG显示的数量，数字部分可以自由修改。若限制显示数量，则可删除红色部分。

（3）常规的批量调用作者

```
<ul>
<?
$tsql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}dp_write order by wid desc limit 10");
while($tr=$empire->fetch($tsql)){
```

```
 $wurl=user_hWriterLink($tr['wid']);
?>
 <!-- 显示模板开始 -->
 <li><a href="<?=$wurl?>"><?=$tr['wname']?></a>(<?=$tr['num']?>)</li>
 <!-- 显示模板结束 -->
<?
}
?>
</ul>
```

在以上代码中，绿色部分控制了作者显示排序，常用方式有三种：wid desc 最后加入作者在最前，wid 最先加入作者在最前，num desc 文集信息数最多在最前

五、其它说明

（1）作者文集页模板可以的标签

[!--pagetitle--]——作者名

[!--pagekey--]——作者别名

[!--pagedes--]——作者介绍

（2）作者列表模板可以的标签

[!--title--]——作者名

[!--oldtitle--]——作者别名

[!--titleurl--]——作者链接

[!--intro--]——作者介绍

[!--num--]——作者信息数

[!--isgood--]——作者推荐等级

（3）发布信息时，填写作者的方法同填写关键词，多个作者用英文逗号隔开

六、前台投稿也能使用插件的修改方法

先确认writers字段的投稿表单html代码是不是正确：

```
<input name="writers" type="text" id="writers" value="<?=$ecmsfirstpost==1?"":ehtmlspecialchars(stripSlashes($r[writers]))?>" size="20">
<input name="oldwriters" type="hidden" id="oldwriters" value="<?=ehtmlspecialchars(stripSlashes($r[writers]))?>">
```

修改文件 e\class\qinfofun.php ， 在761行左右找到 DodoInfo 函数， 在函数的第一行加入全局变量 $writer_r ， 修改后这个函数的第一行变成

```
global $empire,$public_r,$emod_r,$level_r,$class_r,$dbtbpre,$fun_r   ,$writer_r;
```

在 932 行左右找到 esetcookie("qeditinfo","",0); 在其下一行插入代码：

```
//作者文集
if($add[writers]&&$add[writers]<>$add[oldwriters])
{
 include_once ECMS_PATH.'e/dongpo/writer/dp_funs.php';
 hwriter_eInsert($add[writers],$classid,$id,$newstime,$checked);
}
```

提醒：esetcookie("qeditinfo","",0); 在这个文件中有两处，这里是第一处。

另外，如果设置了会员投稿需审核，则该信息通过审核后还必须在插件处执行“ 信息清查 ”， 才能让改信息在插件中正常显示。

更多 帝国cms插件帮助 请访问 http://www.dp1037.com/dpclass-6-0/

文章生成doc功能，由东坡网开发