

在超态信息插件中为sinfo模型增加字段

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-6-38-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

在Sinfo插件中，可以在sinfo数据表中新增字段，控制单独每个sinfo的属性。以下是新增字段说明。可以仅选择新增其中某个字段。

字段名：sinfo_md

字段标识：页面模式

字段类型：TINYINT

存放表：副表

输入表单显示元素：单选框

初始值：

0==默认:default

1==列表式

2==封面式

其它各项默认。友情提醒：初始值的文本框中，不要留空行。

在系统模型中，将sinfo_md字段设置为：**录入项**、**可增加**、**可修改**

字段名：sinfo_listtempid

字段标识：列表模板

字段类型：SMALLINT

存放表：副表

输入表单替换html代码：

```
<?php
//系统模型
$m_sql=$empire->query("select mid,mname,usemod from {$dbtbpre}enewsmod order by myorder,mid");
while($m_r=$empire->fetch($m_sql))
{
//列表模板
$listtemp_options.="<option value=0 style='background:#99C4E3'>".$m_r[mname]."</option>";
```

```
$!t_sql=$empire->query("select tempid,tempname from ".GetTemptb("enewslisttemp")." where modid='$m_r[mid]'");
while($!t_r=$empire->fetch($!t_sql))
{
//静态
if($!t_r[tempid]==$r[sinfo_listtempid])
{$!t_d=" selected";}
else
{$!t_d="";}
$listtemp_options.="<option value=".$!t_r[tempid].$!t_d."> |-".$!t_r[tempname]."</option>";
}

}
?>
<select name="sinfo_listtempid" id="sinfo_listtempid">
<option value="0">采用默认值</option>
<?=$listtemp_options?>
</select>
```

其它各项默认。注意：此项设置仅在列表模式时生效。友情提醒：本字段在新增时无法设置“输入表单替换html代码”，需要再修改一次。

在系统模型中，将sinfo_listtempid字段设置为：**录入项**、**可增加**、**可修改**

字段名：sinfo_order

字段标识：列表排序

字段类型：VARCHAR

存放表：副表

其它各项默认。注意：此项设置仅在列表模式时生效。

在系统模型中，将sinfo_order字段设置为：**录入项**、**可增加**、**可修改**

字段名：sinfo_maxnum

字段标识：最大信息数

字段类型：INT

存放表：副表

其它各项默认。注意：此项设置仅在列表模式时生效。

字段名：sinfo_pagenum

字段标识：每页显示信息数

字段类型：INT

存放表：副表

其它各项默认。注意：此项设置仅在列表模式时生效。

系统模型设置

在系统模型中，将以上字段设置为：**录入项**、**可增加**、**可修改**

更多 帝国cms插件帮助 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-6-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发