

在数据表中使用sinfo字段方法

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-6-39-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

在数据表中新增一个sinfo字段就可以使用超态信息插件功能。sinfo数据表本身也可以增加sinfo字段。以下是sinfo字段的属性。

字段名：sinfo

必须是sinfo，不可修改成其它字符。

字段标识：Sinfo

字段标识可以自己修改。

字段类型：VARCHAR 长度： 255

存放表：主表

必须存放在主表。

后台增加信息处理函数：DPsinfo_SinfoFun

后台修改信息处理函数：DPsinfo_SinfoFun

前台增加信息处理函数：qDPsinfo_SinfoFun

不需要前台投稿时上面这项可以不填

前台修改信息处理函数：qDPsinfo_SinfoFun

不需要前台投稿时上面这项可以不填

输入表单显示元素：单行文本框

输入表单替换html代码：

```
<input name="sinfo" type="text" id="sinfo" value="<?=$ecmsfirstpost==1?htmlspecialchars(stripSlashes($_GET[sinfo])):htmlspecialchars(stripSlashes($r[sinfo]))?>" size="50">
```

```
<input type="button" name="Submit" value="选择" onclick="window.open('sinfo/changsinfo.php?form=add&field=sinfo<?=$ecms_hashur['ehref']?>', 'width=780,height=600,scrollbars=yes');">
```

```
<input name="oldsinfo" type="hidden" id="oldsinfo" value="<?=$ecmsfirstpost==1?":htmlspecialchars(stripSlashes($r[sinfo]))?>">
<?
$ztid=(int)$_GET['ztid'];
?>
<input name="sinfoid" type="hidden" id="sinfoid" value="<?=$ztid?>">
<?
require_once("../sinfo/config.php");
if($ecmsfirstpost==1&&$dp_sinfo['dd'][$modid]==1){
    $zloption='';

    $zlsql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}dptag_sinfo_c where ztid='$ztid' order by myorder,cid");
    while($zlr=$empire->fetch($zlsql)){
        $zloption.='<option value="'. $zlr['cname']. '>'. $zlr['cname']. '</option>';
    }
?>
所属子类 : <input type="text" name="myzl" size="12">
<?if($zloption){?><select name="myzl0" onchange="document.add.myzl.value=this.value"><?=$zloption?></select><?}?>
<?}?>
```

投稿表单替换html代码：

```
<input name="sinfo" type="text" id="sinfo" value="<?=$ecmsfirstpost==1?htmlspecialchars(stripSlashes($_GET[sinfo])):htmlspecialchars(stripSlashes($r[sinfo]))?>" size="60">
```

```
<input type="button" name="Submit" value="选择" onclick="window.open('../sinfo/qchanginfo.php?form=add&field=sinfo&mid=<?=$mid?>',',',width=780,height=600,scrollbars=yes');">
```

```
<input name="oldsinfo" type="hidden" id="oldsinfo" value="<?=$ecmsfirstpost==1?":htmlspecialchars(stripSlashes($r[sinfo]))?>">
```

不需要前台投稿时上面这项可以不填

其它各项默认。“表单替换html代码”在字段新增时无法设置，在新增好之后再修改一次sinfo字段才可以设置。

增加好字段后，还需要修改对应的系统模型，建议将sinfo字段设置成：录入项、可增加、可修改、列表模板、内容模板。

更多 帝国cms插件帮助 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-6-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发