

Sinfo插件常用函数说明

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-6-40-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

1、调取信息所属Sinfo的函数：[user_ReturnSinfo](#)

语法：

```
user_ReturnSinfo($id,$classid,$limit=10,$exp="|",$where="",$where2="")
```

说明：

\$id：当前信息ID

\$classid：当前信息CLASSID

\$limit：需要调用的数量，0为不限制，默认10

\$exp : 调用出来的Sinfo信息间隔字符 , |前的部分Sinfo |后的部分

\$where : 对dptag_sinfo表执行的mysql附加条件

\$where2 : 对sinfo数据表执行的mysql附加条件

范例1 : 在信息页调用当前信息的Sinfo , 仅限模型id为9的信息

```
<?=user_ReturnSinfo($navinfor['id'],$navinfor['classid'],0,"<li>|</li>","mid=9")?>
```

范例2 : 在列表页调用当前信息的Sinfo

```
$sinfostr=user_ReturnSinfo($r['id'],$r['classid'],5,"|");
```

```
$listtemp='其它代码'.$sinfostr.'其它代码';
```

2、调用Sinfo所属信息的函数 : [user_ReturnSinfoss](#)

语法 :

```
user_ReturnSinfoss($id,$limit=10,$exp="|",$where=",$where2=")
```

说明：

\$id：当前Sinfo信息ID

\$limit：需要调用的数量，0为不限制，默认10

\$exp：调用出来的Sinfo信息间隔字符，|前的部分Sinfo |后的部分

\$where：对dptag_sinfo表执行的mysql附加条件

\$where2：对子信息所在数据表执行的mysql附加条件

范例：

```
<?=user_ReturnSinfoss($navinfor['id'],10,"<li>|</li>","")?>
```

3、获取子列表链接的函数：[DPsinfo_LmUrl](#)

语法：

```
DPsinfo_LmUrl($r,$lmmid)
```

说明：

\$r：当前Sinfo信息的字段内容数组，必须包含字段id,classid,newspath,filename,groupid,titleurl

\$lmmid：指定模型id

范例：在Sinfo当前页面，调用模型id为1的子列表链接

```
<?=DPsinfo_LmUrl($navinfor,1)?>
```

4、获取子类链接的函数：[DPsinfo_ZIUrl](#)

语法：

```
DPsinfo_ZIUrl($r,$zlid,$z="",$nodo=0)
```

说明：

\$r：当前Sinfo信息的字段内容数组，必须包含字段id,classid,newspath,filename,groupid,titleurl

\$zlid：子类id

\$z：子类数组

\$nodo：如果子类数组有输入，则此项填1，否则填0

范例：在Sinfo当前页面，调用子类id为1的子类链接

```
<?=DPsinfo_ZIUrl($r,1)?>
```

更多 帝国cms插件帮助 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-6-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发