



## Sinfo插件常用调用代码

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-6-54-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

信息页，根据Sinfo调用相关信息

代码一：多个sinfo分开调用其子信息

```
<?php
$ctsql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}dptag_sinfo where classid='$navinfor[classid]' and id='$navinfor[id]' limit 99");
while($ctr=$empire->fetch($ctsql)){
?>

[e:indexloop={"select * from {$dbtbpre}dptag_sinfo where ztid='$ctr[ztid]' limit 10",0,11,"",""]}
<a href="<?=$bqsr['titleurl']?>" target="_blank"><?=$bqr['title']?></a> <br>
[/e:indexloop]
<?
```



```
}  
?>
```

代码二：多个子sinfo，混合调用其子信息

```
[e:indexloop={"select * from {$dbtbpre}dptag_sinfo where ztid in (select ztid from {$dbtbpre}dptag_sinfo where classid='$navinfor[class  
id]' and id='$navinfor[id]') limit 10",0,11,', ''}]  
  <a href="<?=$bqsr['titleurl']?>" target="_blank"><?=$bqr['title']?></a> <br>  
[/e:indexloop]
```

## Sinfo子信息数量

```
$thisztid=Sinfo的id;  
$sznum=$empire->gettotal("select count(*) as total from {$dbtbpre}dptag_sinfo where ztid='$thisztid'");
```

不同页面，\$thisztid值是不同的，根据具体情况来写。

更多 帝国cms插件帮助 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-6-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](http://www.dp1037.com)开发