PHP错误级别

作者：有故事的人 来源：东坡网 dp1037.com

本文原地址：http://www.dp1037.com/dpinfo-7-35-0.html

东坡网，为帝国cms加油

Deprecated 最低级别的错误(不推荐，不建议)

使用一些过期函数的时候会出现，程序继续执行

Notice 通知级别的错误

使用一些未定义变量、常量或者数组key没有加引号的时候会出现，程序继续执行

E_NOTICE // 运行时通知。表示脚本遇到可能会表现为错误的情况.

E_USER_NOTICE // 用户产生的通知信息。

Waning 警告级别的错误

程序出问题了，需要修改代码！！！程序继续执行

E_WARNING // 运行时警告 (非致命错误)。

E_CORE_WARNING // PHP初始化启动过程中发生的警告 (非致命错误) 。

E_COMPILE_WARNING // 编译警告

E_USER_WARNING // 用户产生的警告信息

Fatal Error 错误级别的错误

程序直接报错，需要修改代码！！！中断程序执行，可使用register_shutdown_function()函数在程序终止前触发一个函数

E_ERROR // 致命的运行错误，错误无法恢复，暂停执行脚本

E_CORE_ERROR // PHP启动时初始化过程中的致命错误

E_COMPILE_ERROR // 编译时致命性错，就像由Zend脚本引擎生成了一个E_ERROR

E_USER_ERROR // 自定义错误消息。像用PHP函数trigger_error（错误类型设置为：E_USER_ERROR）

Parse error 语法解析错误

语法检查阶段报错，需要修改代码！！！中断程序执行，除了修改ini文件，将错误信息写到日志中，什么也做不了

E_PARSE //编译时的语法解析错误

更多 建站技术文档 请访问 http://www.dp1037.com/dpclass-7-0/

文章生成doc功能，由东坡网开发