开启PHP-FPM慢日志和MYSQL慢日志

作者：东坡网整理 来源：互联网

本文原地址：http://www.dp1037.com/dpinfo-7-62-0.html

东坡网，为帝国cms加油

PHP慢日志和MYSQL慢日志是优化网站的重要工具，以下开启方法以php7.2-fpm和mysql5.6为例。

1、php-fpm开启慢日志

打开php-fpm配置文件php-fpm.conf，将以下代码找到，并修改日志位置

```
slowlog = /var/log/php_slow.log
request_slowlog_timeout = 5
request_slowlog_trace_depth = 20
```

request_slowlog_timeout = 5 表示当某脚本执行时间大于5秒时，会被记录到慢日志中，request_slowlog_trace_depth 表示慢日志深度

2、mysql5.6开启慢日志

打开配置文件my.conf，插入内容

```
slow_query_log = 1
slow_query_log_file = /var/log/mysql_slow.log
long_query_time = 5
log_queries_not_using_indexes = 1
```

可以使用如下命令查看mysql慢日志开启情况

```
show variables like '%query%';
```

实际操作中，常用mysqldumpslow工具分析mysql慢日志，具体使用方法可以用 mysqldumpslow --help 查看

注意:日志目录必须有读写权限，最好设置为0777

更多 建站技术文档 请访问 http://www.dp1037.com/dpclass-7-0/

文章生成doc功能，由东坡网开发